



FLY+

LED reflektorska svetilka

Optimizirana za najboljšo učinkovitost in zmogljivost od 50W do 500W.



4000K



155lm/W



IP66



IK08



CRI>70




IEC razred 1


Specifikacije

Model	FLY+-050	FLY+-100	FLY+-150	FLY+-200	FLY+-240	FLY+-300	FLY+-400	FLY+-500
Moč	50W	100W	150W	200W	240W	300W	400W	500W
Lumen	50W: 8153lm 37.5W: 6114lm 25W: 4076lm	100W: 16969lm 75W: 12726lm 50W: 8484lm	150W: 24579lm 112.5W: 18434lm 75W: 12289lm	200W: 33602lm 150W: 25201lm 100W: 16801lm	240W: 40987lm 180W: 30756lm 120W: 20504lm	300W: 49833lm 225W: 37374lm 150W: 24916lm	400W: 66400lm 300W: 49800lm 200W: 33200lm	500W: 81500lm 375W: 61125lm 250W: 40750lm
Barvna temperatura	4000K							
Izkoristek	155 lm/W							
Optika	F01602, F01604, F01605, F01609							
LED SMD	SMD 2835 LED čipi							
CRI	Ra70 (Ra80 opcijsko)							
Material	Aluminijasto ohišje, Kaljeno steklo, Polikarbonatna optična leča							
Dimenzije (mm)	342x310x56	346x355x57	425x388x61	474x410x61	500x436x68	500x436x68	622x489x72	622x489x72
Teža (kg)	2.5	3.6	4.7	5.5	6.4	6.4	10.9	10.9
IP zaščita	IP66							
IK zaščita	IK08							
Barva	Siva (RAL 870-3)							
Garancija	5 let							
Območje delovanja	-30°C do + 50°C							


Optika




55° F01602




60° F01605




38° F00502



30° F01604



50° F01609



100°x120° F00501


Dodatki za montažo




Adapter za
montažo na
drog




Adapter za
montažo na
drog



Konzolni nosilec
z iztegom



Objemni nosilec
za drog



Objemni nosilec
za drog

ETT LIGHTING

ETT Lighting
Dobrna 7
3204 Dobrna
Slovenija

Tel: +386 (0)3 780 10 70
E-pošta: info@ett-lighting.com
Spletna stran: ett-lighting.com

Sledite nam



Spletna stran

